



SANDEZ

MÁQUINAS ENVASADORAS

EVO IV

Máquina Envasadora Vertical Automática

Características técnicas

- Máquina automática para la confección y llenado de envases flexibles de tres costuras en laminado para productos: dulces y mermeladas.
- El sistema innovador de este equipo logra que la pasa de uva, desde el momento que ingresa en la Máquina, pierda el aire, siendo reemplazado por nitrógeno. Mejora la conservación y aspecto del alimento.
- Capacidad máxima: 5 kgs. de mermelada.
- Chasis compacto de alta rigidez realizado en Acero Inoxidable.
- Balancín, freno y soporte de rollo montados sobre un mismo sistema que permite fácil regulación en el centrado de la lámina.
- Mordazas verticales y horizontales accionadas neumáticamente. En el caso de las últimas, poseen movimiento tanto la delantera como la trasera.
- El sellado se realiza a través de mordaza caliente controlada por pirómetro digital.
- Tablero eléctrico y de comando incorporado sobre la misma máquina. De fácil y cómodo acceso. Posee un PLC para la coordinación de los movimientos.
- Panel operador TOUCH SCREEN color de 10"; incorporado en el frente de la máquina.
- Fotocélula lectora de taco para el centrado de la impresión.
- En la entrada de aire comprimido la máquina cuenta con un FRL (filtro regulador y lubricador).
- La máquina incluye un caño formador de lámina.
- La tracción de la lámina se realiza a través de un motor con cuatro ruedas, permitiendo rapidez y precisión para la formación del sachet (envase). Sistema compuesto por dos rodillos engomados, transmisiones y cilindros neumáticos.

Sistemas de Dosificación

- Doble pistón de carrera variable y una válvula de tres vías cada una para poder realizar mezclas (optimizado para paquetes de ½ kg., pudiendo realizar de 5 kgs.
- Tanto la válvula como el pistón son accionados por cilindros neumáticos.
- La construcción general es en ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- La capacidad de dosificación es de ½ a 5 kgs..
- En la entrada de producto cuenta con unión clamp.



Accesorios Opcionales

- Inyección de GAS INERTE

Medidas de los envases

Ancho máximo	450 mm
Largo máximo	650 mm



9 de julio 714 -Zona Industrial -Godoy Cruz - Mendoza
Tel: +54 +261 4524195 / Línea con Wassap +11 38834708
info@envasandez.com.ar - www.envasandez.com.ar